


TEHNIČKI LIST

29.04.2024

kuća delova

TIP: 3M0361G

SASTAV		
Gornji sloj:	Materijal:	PVC
	Šablon:	RAVAN
	Boja:	MASLINASTO ZELENA
Srednji sloj:	Materijal:	PVC
	Boja:	MASLINASTO ZELENA
Donji sloj:	Materijal:	-
	Šablon:	TKANINA
	Boja:	-
Gornja tkanina:	Uzdužno vlakno	POLIESTER
	Poprečno vlakno	POLIESTER/MONOFIL
Srednja tkanina:	Uzdužno vlakno	POLIESTER
	Poprečno vlakno	POLIESTER/MONOFIL
Donja tkanina:	Uzdužno vlakno	POLIESTER
	Poprečno vlakno	POLIESTER/MONOFIL
Debljina gornjeg sloja:		0.90(mm)
Debljina donjeg sloja:		-(mm)
Celokupna debljina:		3.80(mm)

PODACI			
Tvrdća:	gornji sloj:	74	Shore A
	donji sloj:	-	
Antistatična svojstva:		nema	
Temperatura:	Min:	-10	(°C)
	Max:	+70	(°C)
Prečnik bubnja:			
		1.normalno savijanje	
		Min.= 100 (mm)	
		2.unazad savijanje	
		Min. = 120 (mm)	
Odobrenje:		-	
Dozvoljeno radno opterećenje:		24 (N/mm)	
Zatezna sila za 1% izduženja			
Minimum:		13 (N/mm)	
Težina:		4.9 kg/m²	
KOEFIČIJENT TRENJA			
Čelik:		0.12-0.18	

Dodatne informacije:

Namenjeno je za:	poljoprivreda
	opšti transportni zadaci
	građevinska industrija
Završni postupci:	Mehanički sklop
	Zubčani sklop