


TEHNIČKI LIST

17.09.2021

kuća delova

TIP: 2EB018WI FDA

SASTAV		
Gornji sloj:	Materijal:	-
	Šablon:	TKANINA
	Boja:	BELA
Srednji sloj:	Materijal:	PVC
	Boja:	BELA
Donji sloj:	Materijal:	-
	Šablon:	TKANINA
	Boja:	BELA
Gornja tkanina:	Uzdužno vlakno	POLIESTER
	Poprečno vlakno	PAMUK
Srednja tkanina:	Uzdužno vlakno	-
	Poprečno vlakno	-
Donja tkanina:	Uzdužno vlakno	POLIESTER
	Poprečno vlakno	PAMUK
Debljina gornjeg sloja: -(mm)		
Debljina donjeg sloja: -(mm)		
Celokupna debljina: 1.8 (mm)		

PODACI			
Tvrdća:	gornji sloj:	-	Shore A
	donji sloj:	-	
Antistatična svojstva:		nema	
Temperatura:	Min:	-5	(°C)
	Max:	+90	(°C)
Prečnik bubnja:			
		1.normalno savijanje Min.= 30 (mm)	
		2.unazad savijanje Min. = 30 (mm)	
Odobrenje:		FDA, OETI	
Dozvoljeno radno opterećenje:		18 (N/mm)	
Zatezna sila za 1% izduženja			
Minimum:		8± 3(N/mm)	
Težina:		2 kg/m²	
KOEFICIJENT TRENJA			
Čelik:		0.18	

Dodatne informacije:	
Namenjeno je za:	pekarska industrija duvanska industrija kožna industrija proizvodnja automobila (prenos karoserijskih elemenata) proizvodnja gume
Završni postupci:	Mehanički sklop Zubčani sklop